

DETALLES

Eva sembradora mecánica directa labranza cero es una máquina de siembra arrastrada que puede plantar semillas de todo tipo de granos y todo tipo de fertilizantes de manera precisa y adecuada en suelos cultivados, semicultivados o no cultivados. Se fabrica en 14, 18, 21 y 29 filas. Gracias a su funcionalidad para trabajar en condiciones de suelo pesado, puede sembrar semillas de todos los tamaños con precisión. La máquina, que se ajusta fácilmente y tiene una estructura robusta, siembra correctamente en todo tipo de condiciones de suelo y tierra. Gracias a su estructura remolcada, no necesita mucha potencia de su tractor.

Eva opera en el campo abriendo el lecho de siembra a través de un conjunto de discos de corte dentados y discos lisos, con estas filas de siembra de diseño especial, la semilla y el fertilizante se colocan a la profundidad correcta. A continuación, el lecho de siembra se compacta a través de las ruedas de presión, cuyas llantas están fundidas. El mecanismo para el control de la profundidad y la precisión ha sido diseñado hidráulicamente como nuestras sembradoras Lina. La púa de disco ampliada tiene un rascador interno y las ruedas de presión tienen rascadores externos que las mantienen limpias. Esto permite que la sembradora trabaje incluso en las condiciones más húmedas. El ajuste de la cantidad de semilla y de fertilizante se realiza cambiando la velocidad del eje de forma continua con la caja de cambios. El accionamiento se realiza mediante la rueda terrestre. Además, ofrecemos el sistema de transporte por carretera (End tow) para facilitar el transporte de la máquina.

Eva

SEMBRADORA DIRECTA MECÁNICA LABRANZA CERO




ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO			
		EVA 14	EVA 18	EVA 21	EVA 29
Cantidad de Discos	pzas	14	18	21	29
Distancia entre Filas	cm	14	14	14	14
Ancho de Trabajo	mm	2000	2500	3000	4000
Capacidad de Tolva de Semillas	lt	600	730	880	1150
Largo	mm	3900	3900	3900	3900
Alto	mm	2000	2000	2000	2000
Ancho Total	mm	3300	3800	4200	5200
Tamaño de Llanta	in	10.75/15.3	10.75/15.3	10.75/15.3	10.75/15.3
Peso	kg	2200	2600	3100	4100
Potencia Requerida	hp	110+	120+	130+	170+

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



Sistema de Transporte por Carretera



Tranvía Hidráulico



Tranvía Electronico



Decarmetro Digital



Set De Tráfico