DETALLES

Exoteric Esparcidor de Fertilizante Montado TH se fabrican con agitadores verticales y conectados al tractor a través de un sistema de enganche de tres puntos. La máquina obtiene su fuerza motriz con la ayuda de un eje conectado a la toma de fuerza del tractor. Debido a la caja de cambios, la máquina transmite el movimiento que recibe de la toma de fuerza a los discos y realiza el proceso de esparcimiento del fertilizante con la fuerza centrífuga formada en los discos. La función de los esparcidores es evitar que el fertilizante se vuelva blando y fluya continuamente. Los esparcidores Exoteric se utilizan antes y después de la siembra del cultivo con el fin de aumentar el rendimiento del suelo y del cultivo. Los modelos Exoteric TH están en una gama de 600 lt a 1500 lt con doble disco equipado. Además, la máquina se ofrece con control de dosificación hidráulica como estándar, pero el control mecánico está disponible también, si se solicita. El juego de discos inox y los protectores inox son características opcionales de nuestra máquina.

Exoteric ESPARCIDOR DE FERTILIZANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO				
		EXOTERIC 600TH	EXOTERIC 800TH	EXOTERIC 1000TH	EXOTERIC 1200TH	EXOTERIC 1500TH
Capacidad	lt	600	800	1000	1200	1500
Cantidad de Discos	pzas	2	2	2	2	2
Ancho de Trabajo	mt	18-24	18-24	18-24	18-24	18-24
Rotación de Discos	rev / min	540-720	540-720	540-720	540-720	540-720
Velocidad de Trabajo	km/h	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Ajuste de Dosificador	ctrl	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Disco de Acero Inoxidable		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Protectores de Acero Inoxidable		Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Ancho	mm	1125	1125	1080	1150	1120
Largo	mm	1705	1705	1800	1800	1800
Alto	mm	1160	1230	1300	1370	1430
Peso	kg	210	220	225	230	235
Potencia Requerida	hp	60+	70+	80+	85+	90+

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES


Disco de Acero Inoxidable


Cubierta De Acero Inoxidable

www.
agrolead.
com