

# DETALLES

Hero serie son remolques autodescargables con un magnate de acero del tipo media caña, extremadamente resistente. Están fabricados totalmente en acero de alta calidad y resistente a la abrasión. La forma de tubo proporciona una excelente absorción de la fuerza generada por el impacto de la mercancía durante la carga y evita la adherencia del material a las paredes laterales y al suelo, permitiendo una fácil descarga. El remolque está destinado principalmente al transporte de tuberculos y de material para ensilaje. La superficie lisa del interior de la caja evita que se dañen los productos agrícolas durante su carga y descarga. La forma trapezoidal de la caja facilita la descarga del remolque. El vehículo puede equiparse con extensiones adicionales de 300 mm o 600 mm de altura, lo que aumenta considerablemente el volumen del vehículo. Además, las cargas se pueden transportar con una extensión desmontada

de la caja, lo que permite bajar la altura de carga sin limitar significativamente la capacidad del vehículo. Las características estándar de los remolques Hero son las siguientes:

- Suelo de acero: 4 / 5 mm ST-52
- Aparadores: 4 mm ST-52
- Eje de acero de calidad St-52
- Freno hidráulico
- Sistema eléctrico de 12V y lámpara
- Freno de tambor de fundición de acero
- Sistema de amortiguación trasera o derecha-izquierda
- Gato con transmisión
- Tanque de agua
- Caja de herramientas
- Guardabarros de plástico

*Hero*

## REMOLQUE DE MEDIA CAÑA

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO					
		HERO 8	HERO 10	HERO 12	HERO 14	HERO 15	HERO 20
Capacidad	ton	8	10	12	14	15	20
Eje		Tándem	Tándem	Tándem	Tridem	Tridem	Tridem
Suelo de Acero	mm	4 mm ST 52	4 mm ST 52	4 mm ST 52	5 mm ST 52	5 mm ST 52	5 mm ST 52
Aparadores	mm	4 mm ST 52	4 mm ST 52	4 mm ST 52	4 mm ST 52	4 mm ST 52	4 mm ST 52
Largo	cm	400	450	500	550	600	700
Ancho	cm	220	220	220	230	230	230
Alto	cm	110	130	140	160	165	165
Peso	kg	2500	3000	3300	3700	4250	4800
Tamaño de Llantas	in	400-60 / 15.5	400-60 / 15.5	400-60 / 15.5	500-50/15.5	500-50/15.5	435 / 50 R 19,5
Distancia del Suelo	cm	90	90	90	110	110	110
Puerta Trasera	Hidráulica	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional



## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

www.  
agrolead.  
com