

DETALLES

Insta Esparcidor de Fertilizante se fabrican para fines profesionales y se montan en el tractor mediante un sistema de enganche de tres puntos. El tanque principal es de 900 lt y la capacidad de las máquinas se puede aumentar con los aparadores hasta 3000 lt. La dosificación del fertilizante se controla hidráulicamente en las esparcidoras Insta. Gracias a esta característica, los fertilizantes se esparcen fácil y rápidamente al principio del borde mediante el control desde la cabina del tractor, evitando así el consumo innecesario de fertilizantes. El depósito de abono está dividido en dos piezas con separador en forma de V invertido que se encuentra debajo del depósito y el eje mezclador en el depósito de abono está situado en posición horizontal y gira a bajas revoluciones. Estos ejes mezcladores inox nunca pulverizan el fertilizante durante el funcionamiento. De esta manera, la distribución del fertilizante en el campo es más homogénea y fluida. A pesar de la erosión causada por los fertilizantes químicos utilizados, todas las partes que entran en contacto con el fertilizante son de material inox.

Tres opciones diferentes de discos se adaptan a esta máquina. La anchura de esparcimiento de los discos es de 10-16 / 18-24 / 24-36 mt. La máquina está equipada con 18-24 mt como estándar. Los ajustes del ángulo y de la longitud de las alas del disco deben ser modificados en función de la tabla de abono. Le ofrecemos un aparato limitador para evitar la aplicación innecesaria de fertilizante más allá de los límites de su área o en la parte inferior de las vallas al fertilizar.

Insta

ESPARCIDOR DE FERTILIZANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO				
		INSTA 900	INSTA 1200	INSTA 1500	INSTA 1800	INSTA 2000
Capacidad	kg	900	1200	1500	1800	2000
Ancho de Trabajo Estándar	mt	16-24	16-24	16-24	16-24	16-24
Ancho de Trabajo Opcional	mt	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36
Juego de Discos	mtrl	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Dispensadores en Disco	pzas	2	2	2	2	2
Rotación de Discos	rev / min	720	720	720	720	720
Velocidad de Trabajo	km/h	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Ajuste de Dosificador	ctrl	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Alto	mm	1380	1430	1680	1810	1900
Ancho	mm	2280	2350	2350	2350	2350
Largo	mm	1500	1500	1500	1500	1500
Peso	kg	385	400	415	435	460
Potencia Requerida	hp	50+	55+	60+	65+	70+
Potencia Requerida	hp	2280	2350	2350	2350	2350



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



Set De Disco Mt 24/36



Limitador De Acero Inoxidable



Cubierta De Acero Inoxidable