DETALLES

Lina sembradora mecánica de un solo disco es una máquina combinada que puede ser dejada en filas iguales y a la profundidad y cantidad de semillas y fertilizante requeridas. Nuestra máquina tiene un trabajo en las áreas lisas e inclinadas con las púas de la sembradora de un solo disco y se produce de 2,5 mt a 6 mt en 19-23-27-31-39 y 47 púas. La distancia entre hileras en nuestra máquina es de 130 mm y se produce opcionalmente con y sin fertilizante. Debido a su diseño de un solo disco, la máquina tiene la capacidad de sembrar en terrenos planos o inclinados. Gracias a su estructura robusta y fuerte, nuestras sembradoras mecánicas le sirven durante muchos años, y permiten la siembra de semillas finas y gruesas con el peso deseado. La máquina tiene patas simples diseñadas en 2 filas y así es posible sembrar en dos filas. Gracias a un engranaje variador super silencioso especialmente diseñado, los dosificadores de semillas y fertilizantes pueden girar a velocidades muy bajas y hasta las semillas más pequeñas pueden ser sembradas con precisión. La profundidad de siembra ajustable hidráulicamente, los marcadores hidráulicos controlados independientemente y los nuevos tipos de rastrillos son especificaciones estándar de nuestra máquina.

Lina Single aspira a ser la herramienta de siembra de última generación que le servirá durante años, le acompañará en su aventura de siembra y le hará sonreír durante la cosecha.

Lina SEMBRADORA MECÁNICA (DISCO INDIVIDUAL)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO					
		LINA SINGLE 19	LINA SINGLE 23	LINA SINGLE 27	LINA SINGLE 31	LINA SINGLE 39	LINA SINGLE 47
Cantidad de Púas	pzas	19	23	27	31	39	47
Ancho de Trabajo	mm	2500	3000	3500	4000	5000	6000
Distancia entre Filas	cm	13	13	13	13	13	13
Capacidad de Semillas	lt	460	550	640	730	870	990
Capacidad de Fertilizante	lt	305	370	400	425	525	600
Capacidad sin Fertilizante	lt	750	950	1150	1350	1550	1750
Ancho	cm	275	325	375	425	525	625
Alto	cm	150	150	150	150	150	150
Peso	kg	900	1050	1230	1390	1690	1900
Tamaño de Llanta	in	600/16	600/16	600/16	600/16	16/600	16/600
Potencia Requerida	hp	70+	80+	100+	110+	120+	130+

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Tranvia Hidráulico

Tranvia Electronico

Decarmetro Digital

Neumatico 10.75/15.3

Rueda De Presion

Remolcado En Campo

Set De Tráfico

Tolva Jumbo

www.
agrolead.
com