DETALLES

Lina Twin es una sembradora combinada de doble disco, equipada con caja de cambios variadora que deja las semillas y el abono a la profundidad deseada, en igual número y filas. Ofrecemos la solución más idónea para una siembra precisa en terrenos planos e inclinados gracias a sus pies de siembra de doble disco con la sembradora mecánica Lina Twin. La distancia entre hileras está diseñada como 13 cm y la máquina se fabrica con y sin opciones de fertilizante en un rango de 2 mts a 6 mts. Gracias a su caja de cambios de variador súper silencioso, especialmente diseñado, y a los dispensadores de semillas y fertilizantes (sistema de dispensación de molinete), nuestra máquina permite la siembra de semillas finas y gruesas de forma precisa. En el modelo Lina Twin, las patas de doble disco consisten en dos discos planos con un cierto ángulo entre ellos. El punto en el que los discos se tocan está en la parte delantera y ligeramente por encima de la base de la incisión. Se coloca un embudo de semillas en el espacio entre los discos que se agrandan posteriormente. Aunque las patas de siembra son de doble disco, estas patas crean una incisión empujando la tierra hacia ambos lados como las patas de reja, pero la anchura de la incisión es mayor. Las semillas se plantan todas a la misma profundidad y se cubren con tierra húmeda que se aparta. La altura de esta cresta aumenta a medida que la línea se ensancha y queda como si se plantara en fila. Gracias a estas características, las patas de doble disco pueden utilizarse en todo tipo de condiciones climáticas y de suelos. La profundidad de siembra ajustable hidráulicamente, las ruedas de presión, los marcadores hidráulicos controlados independientemente y los nuevos tipos de gradas son las características estándar de nuestra máquina. Como Agrolead, proporcionamos un sistema hidráulico y electrónico de trazado de calles que ofrece a nuestros clientes la posibilidad de trabajar en los campos con comodidad y continuidad.

Lina Twin aspira a ser la herramienta de siembra de última generación que le servirá durante años, le acompañará en su aventura de siembra y le hará sonreír durante la cosecha.

Lina

SEMBRADORA MECÁNICA (DISCO DOBLE)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO					
		LINA TWIN 19	LINA TWIN 23	LINA TWIN 27	LINA TWIN 31	LINA TWIN 39	LINA TWIN 47
Cantidad de Púas	pzas	19	23	27	31	39	47
Ancho de Trabajo	mm	2500	3000	3500	4000	5000	6000
Distancia entre Filas	cm	13	13	13	13	13	13
Capacidad de Semillas	lt	460	550	640	730	870	990
Capacidad de Fertilizante	lt	305	370	400	425	525	600
Capacidad sin Fertilizante	lt	750	950	1150	1350	1340	1550
Ancho	cm	275	325	375	425	525	625
Alto	cm	150	150	150	150	150	150
Peso	kg	1010	1190	1380	1530	1850	2100
Tamaño de Llanta	in	600/16	600/16	600/16	600/16	600/16	600/16
Potencia Requerida	hp	70+	80+	100+	110+	120+	130+

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Tranvia Hidráulico

Tranvia Electronico

Decarmetro Digital

Neumatico 10.75/15.3

Remolcado En Campo

Set De Tráfico

Tolva Jumbo

www.
agrolead.
com