

DETALLES

Liva Sembradora Neumática Modelo Deslizante ha sido diseñado para responder a las unidades de siembra controladas hidráulicamente en el menor tiempo posible. La máquina es útil y ahorra tiempo durante la operación de espaciado de hileras y siembra sobre hileras de todo tipo de semillas (remolacha, maíz, girasol, algodón, cebolla, melón dulce, sandía, cacahuete, etc.) en la cantidad deseada de forma sensible. La sembradora neumática modelo Liva Deslizante se ha añadido a nuestra gama de productos como la sembradora de última generación producida por nuestra empresa. Los modelos Liva Deslizante están disponibles en 4 y 6 filas, con y sin opciones de fertilización. A petición, el tanque de fertilizante y el kit de fertilización se instalan en la máquina como tres tipos de materiales inox, plástico y acero. Los tanques de fertilizante tienen forma de "V", tienen tamices y palancas de descarga de fertilizante para facilitar la limpieza después de la siembra. La sembradora neumática proporciona una siembra sensible ya que transfiere la actividad de movimiento generada por las ruedas, a las unidades de siembra con la ayuda de un eje permitiendo un fácil ajuste de la distancia entre hileras. Gracias a estas especificaciones, permite sembrar en todo tipo de condiciones de suelo y dejar caer el fertilizante y la semilla en la misma profundidad. Ofrecemos todas las sembradoras neumáticas Liva con marcadores laterales hidráulicos como característica estándar de las máquinas.



Liva

SEMBRADORA NEUMÁTICA MODELO DESLIZANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO			
		LIVA 4S	LIVA 4SF	LIVA 6S	LIVA 6SF
Cantidad de Filas	pzas	4	4	6	6
Ancho	mm	3300	3300	4000	4000
Largo	mm	2300	2300	2300	2300
Alto	mm	1500	1600	1500	1600
Volumenn de la Tolva de Semillas	lt	35x4	35x4	35x6	35x6
Volumenn de la Tolva de Fertilizante	lt	-	200x2	-	200x2
Diámetro del Agujero del Disco	mm	1-6	1-6	1-6	1-6
Número de Agujero del Disco	pzas	Variable	Variable	Variable	Variable
Distancia entre Filas	cm	50-95	50-95	45-50-55-60-65-70	45-50-55-60-65-70
Distancia dentro de las Filas	cm	1-177	1-177	1-177	1-177
Velocidad de Trabajo	km/hour	6-8	6-8	6-8	6-8
Potencia Requerida	hp	75	80	90-110	90-110
Peso	kg	1100	1250	1250	1450

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



Tolva Jumbo



Tolva Jumbo Acero Inoxidable



Tolva De Acero Inoxidable Microgranuladas



Limpiador De Paja



Rueda De Presion De Semillas



Disco Turbo



Remolcado En Carretera



Set De Tráfico



Controlador De Semillas Italiano Mc