DETALLES

Los Atomizadores montados en tractor Nebula para uso profesional han sido diseñados con el objetivo de ofrecer una aplicación de rociado precisa y eficiente y teniendo en cuenta la necesidad de reducir los impactos ambientales adversos. Están diseñados para los productores de fruta que requieren máquinas sofisticadas con especial énfasis en la calidad y en los resultados de pulverización. Estas máquinas están concebidas para tratamientos con productos para la protección fitosanitaria en viñedos, huertos, olivares, invernaderos y campos de diferentes tamaños. El robusto marco del nebulizador fabricado con materiales de alta calidad garantiza una larga vida útil. Su diseño estructural asegura una corta distancia baricéntrica entre el tractor y el nebulizador, una eficiente mezcla de la pulverización, un completo drenaje del tanque y un fácil proceso de limpieza.

Los atomizadoress Nebula se accionan mediante la toma de fuerza del tractor que transporta el líquido químico a presión a las boquillas del ventilador. El ventilador también funciona con la toma de fuerza y envía el aire a presión. El líquido químico a presión es rociado por boquillas ajustables alrededor del ventilador mediante la circulación de aire y se puede desinfectar cualquier tipo de árbol. Los ventiladores son operados por el modelo de polea de correa en V con transmisiones de una o dos velocidades. También hay una atomización posible en los lados derecho o izquierdo por control remoto. Los modernos métodos de chorro de arena y de recubrimiento de polvo proporcionan una protección eficiente del marco de todos nuestros nebulizadores.

Nebula

ATOMIZADOR TURBO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO						
		NEBULA 200	NEBULA 300	NEBULA 400	NEBULA 500	NEBULA 600	NEBULA 800	NEBULA 1000
Capacidad	lt	200	300	400	500	600	800	1000
Bomba	lt	80	80	80	80	105	105	105
Tasa de Flujo	l/min	80	80	80	80	105	105	105
Presión	bar	50	50	50	50	50	50	50
Rotación	rev / min	540	540	540	540	540	540	540
Diámetro del Ventilador	cm	75	75	75	75	75	75	75
Tasa de Flujo del Ventilador	m^3/h	54000	54000	54000	54000	54000	54000	54000
Transferencia de Energía		Caja de Cambios de 1 Velocidad	Caja de Cambios de 1 Velocidad	Caja de Cambios de 1 Velocidad	Caja de Cambios de 1 Velocidad	Caja de Cambios de 1 Velocidad	Caja de Cambios de 1 Velocidad	Caja de Cambios de 1 Velocidad
Boquilla	pzas	8	8	8	8	12	12	12
Ancho	mm	900	1100	1200	1100	1400	1500	1500
Largo	mm	800	1200	1200	1250	1400	1450	1450
Alto	mm	1200	1250	1300	1500	1400	1600	1800
Peso	kg	120	140	160	160	180	220	250

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Ventilador De Inoxidable

Ventilador Galvanizado En Caliente

Filtro De Presion

www.
agrolead.
com