Pasco picadora de forraje de doble corte se utiliza para cosechar todo tipo de forraje verde y hierba para hacer ensilado. El rotor que tiene 36 cuchillas flotantes en Pasco 1500, 38 cuchillas en Pasco 1800 y 56 cuchillas en Pasco 2100 , recoge la hierba y la entrega al sinfín que alimenta el volante. El volante corta la hierba por segunda vez, lo que resulta en una longitud de corte mucho más corta que la de las picadoras estándar. Este volante también sopla los trozos cortados a través de la rampa para cargarlos en el remolque. Las cuchillas flotantes están especialmente diseñadas para evitar que la máquina se dañe al golpear un material duro como las piedras en el campo. La serie Pasco doble corte se utiliza enganchada al gancho del tractor y está equipada con control hidráulico para la dirección de la tolva y el deflector, y con cuchillas especiales duraderas y patentadas. Permite un mantenimiento y reparación rápidos debido a la facilidad de apertura de la cubierta del volante.



## PICADORA DE FORRAJE DE DOBLE CORTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD -	MODELO		
		PASCO 1500	PASCO 1800	PASCO 2100
Ancho de Trabajo	mm	1500	1800	2100
Cantidad de Cuchilla de Tambor	pzas	36	48	56
Cantidad de Cuchillo de Corte	pzas	10	10	10
Cantidad de Volante	pzas	10	10	10
Rotación de Cuchilla de Tambor	rev / min	2250	2250	2250
Rotación de Disco de Corte	rev / min	2250	1620	1620
Rotación de PTO	rev / min	540	540	540
Anchura Durante el Transporte	mm	2540	2840	3140
Altura Durante el Transporte	mm	2355	2355	2355
Longitud Durante el Transporte	mm	3170	3170	3170
Capacidad de Trabajo	ton/hour	20	25	30
Anchura Durante la Operación	mm	2535	2835	3135
Altura Durante la Operación	mm	3700	3700	3700
Longitud Durante la Operación	mm	2400	2400	2400
Tamaño de Corte (Ajustable)	mm	20-70	20-70	20-70
Altura de Corte (Ajustable)	mm	50-150	50-150	50-150
Tamaño de Llanta	in	165x70xR13	165x70xR13	165x70xR13
Peso	kg	925	975	1045
Potencia Requerida	hp	60+	80+	100+



## **CARACTERÍSTICAS OPCIONALES**

www. agrolead.

AGROLEAD