

DETALLES

Sequor remolque agrícola de doble eje están destinados al transporte de diversos materiales, en particular de productos agrícolas, donde se requiere una estanqueidad precisa. Los remolques Sequor se fabrican con basculación trasera como estándar y están equipados con sistema de freno hidráulico. También ofrecemos como opciones un sistema de volteo en 3 vías y un sistema de freno de circuito neumático. Las capacidades de carga útil van desde 4 toneladas hasta 10 toneladas. Las características estándar de los remolques Sequor son las siguientes:

- Suelo de acero reforzado de 3 mm
- Aparadores de 2,0 mm
- Eje de acero de calidad St-52
- Freno hidráulico
- Sistema eléctrico de 12V y lámpara
- Freno de tambor de fundición de acero
- Sistema de amortiguación trasera o derecha-izquierda
- Gato con transmisión
- Depósito de agua
- Caja de herramientas
- Suspensión de ballesta o de hojas parabólicas

Sequor

REMOLQUE DE DOBLE EJE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO				
		SEQUOR 4	SEQUOR 5	SEQUOR 6	SEQUOR 8	SEQUOR 10
Capacidad	ton	4	5	6	8	10
Eje		Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
Ancho	cm	200	200	200	210	210
Largo	cm	400	400	430	500	520
Alto	cm	50+25	60+30	60+30	60+25+25	60+30+30
Peso	kg	1800	2100	2400	2600	2900
Dimensiones de Llanta	in	7.50/16	900/16	900/16	12,5/80	12,5/80
Distancia del Suelo	cm	95	95	95	95	95



CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



Inclinación De 3 Vías



Sistema De Freno De Aire



Sistema De Puerta Bloqueada