DETALLES

La procesadora de pacas cuadradas AGROLEAD está especialmente diseñada para manipular la mayoría de las pacas redondas y rectangulares. Nuestra máquina ofrece la misma extraordinaria gama de funciones que está diseñada para que el encamado de las pacas grandes sea tan rápido, eficiente y seguro como el que puede realizar un solo hombre.

- La rueda de apoyo ofrece protección en todas las condiciones de campo difíciles,
- Flujo de cultivo equilibrado gracias al sistema de alimentación de alto rendimiento,
- El pequeño sistema de transmisión entrega la potencia de la transmisión principal al sistema de horquillas,
- Distribución equilibrada y adecuada de la potencia con amplio diámetro y volante pesado,
- Pacas más pesadas y compactas gracias al potente sistema de pistones,
- El sistema de cadena que da movilidad al conjunto de anudadores extra-asistidos,
- Gran caja de pacas de hilo para una productividad ininterrumpida,
- El juego de anudadores de 2 cuerdas funciona a la perfección y con gran precisión gracias a su sistema de lubricación central,
- El sistema de ventilación funciona de forma silenciosa y rápida. Permite la limpieza permanente en todas las condiciones,
- Cámara de compresión extra-amplificada para pacas más densas y pesadas,
- El sistema de protección de las agujas evita cualquier posible daño a las mismas en cualquier condición de campo.

Baler

PROCESADOR DE PACAS CUADRADAS

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO	
		BALER 165S	BALER 180S
CAMARA DE PACAS			
Tamaño de la Camara	cm	36 x 46	36 x 46
Carrera	cm	71	73
Carrera de Ariete	Carrera / Min	93	92
Ventana de Alimentación	cm2	1500	1570
PACA			
Productividad	Paca / Día	2000 - 2500	2000 - 2500
Largo de Paca	cm	30-135	30-135
Peso de Paca	kg	20-35	25-135
Juego de Anudadores		2 cuerdas	2 cuerdas
SISTEMA DE RECOGIDO			
Ancho de Recogido	cm	165	180
Espacio de Barra	mm	70	70
Barras de Púas		5	5
Cantidad de Púas		100	110
DIMENSIONES DE EMPACADORA			
Llanta Derecha		70/225/R15	15,3-75/10,0 Tubulos 12 PLY
Llanta Izquierdo		15,3-80/10,0 Tubulos 10 PLY	15,3-75/10,0 Tubulos 12 PLY
Rueda de Apoyo Central Trasera		16,5x6 8 - 6,50 PR	16,5x6 8 - 6,50 PR
Rueda de Apoyo		400 x 6 8 PR	400 x 6 8 PR
Peso	kg	1754	2192
Largo de la Empacadora (en Transporte)	cm	505	553
Largo de la Empacadora (en Operación)	cm	608	638
Ancho de la Empacadora	cm	237	255
Alto de la Empacadora	cm	182	187
Mínima Potencia Requerida	hp	45	60 - 50
PTO	1/min.	540	540
Transmisión		2 Ejes	2 Ejes

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

www.
agrolead.
com