

# DETALLES

Verro Esparcidora de Fertilizante Remolcada se fabrica para fines profesionales y es accionada por un tractor. El modelo está formado por un eje de arrastre con un tanque principal de 900 lt, pero la capacidad de los modelos se incrementa a través de aparadores hasta 3500 lt. Los ejes pueden ser producidos como eje doble y el tanque principal puede ser producido como deposito extragrande si es necesario. La dosificación del fertilizante se controla hidráulicamente en las esparcidoras Verro. Gracias a esta característica, los fertilizantes se esparcen fácil y rápidamente al comienzo del borde mediante el control desde la cabina del tractor. Así se evita el consumo innecesario de fertilizante. El depósito de abono está dividido en dos piezas con separador en forma de V inversa que se encuentran debajo del tanque y el eje mezclador en el depósito de abono está situado en posición horizontal y gira a bajas revoluciones. Estos ejes mezcladores inox nunca pulverizan el fertilizante durante el funcionamiento. De esta manera, la distribución del fertilizante en el campo es más homogénea y fluida. A pesar de la erosión causada por los fertilizantes químicos utilizados, todas las partes que entran en contacto con el fertilizante son de material inox.

Tres opciones diferentes de discos se adaptan a esta máquina. La anchura de esparcimiento de los discos es de 10-16 / 18-24 / 24-36 mt. La máquina está equipada con 18-24 mt como estándar. Los ajustes del ángulo y de la longitud de las alas del disco deben ser modificados en función de la tabla de abono. Le ofrecemos un aparato limitador para evitar la aplicación innecesaria de fertilizante más allá de los límites de su área o en la parte inferior de las vallas al fertilizar.



*Verro*

## ESPARCIDOR DE FERTILIZANTE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	UNIDAD	MODELO				
		VERRO 2000	VERRO 2500	VERRO 2500 TW	VERRO 3000 TW	VERRO 3500 TW
Capacidad	kg	2000	2500	2500	3000	3500
Eje	pzas	Individual	Individual	Doble	Doble	Doble
Ancho de Trabajo Estándar	mt	16-24	16-24	16-24	16-24	16-24
Ancho de Trabajo Opcional	mt	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36
Juego de Discos	mtrl	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Paletas de Lanzamiento	pzas	2	2	2	2	2
Rotación de Disco	rev / min	720	720	720	720	720
Velocidad de Trabajo	km/h	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Ajuste de Dosificador	ctrl	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Alto	mm	2240	2280	2330	2370	2390
Ancho	mm	2350	2350	2350	2350	2350
Largo	mm	2250	2250	2440	2440	2440
Peso	kg	640	680	800	850	900
Potencia Requerida	hp	70+	80+	90+	100+	110+
Potencia Requerida	hp	70-80	80-90	90-100	100-110	100-110

## CARACTERÍSTICAS OPCIONALES



Set De Disco Mt 24/36



Limitador De Acero Inoxidable



Cubierta De Acero Inoxidable