

DÉTAILS

Les épandeurs d'engrais montés Exoteric SH sont fabriqués avec des agitateurs verticaux et reliés au tracteur par un système de tringlerie à trois points. La machine obtient sa puissance motrice à l'aide d'un arbre relié à la prise de force du tracteur. Grâce à la boîte de vitesses, la machine transmet le mouvement qu'elle reçoit de la prise de force aux disques et effectue le processus d'épandage de l'engrais avec la force centrifuge formée sur les disques. Le devoir des briseuses est d'éviter que l'engrais ne devienne mou et ne s'écoule continuellement. Les épandeurs exotériques sont utilisés avant et après la plantation des cultures dans le but d'augmenter le rendement du sol et des cultures. Les modèles exotériques SH sont dans une gamme de 400 lt à 1000 lt avec un seul disque équipé. La machine est également proposée avec un contrôle de dosage hydraulique en standard, mais un contrôle mécanique est également disponible, sur demande. Le jeu de disques en inox et les protecteurs en inox sont des caractéristiques optionnelles de notre machine.

Exoteric

ÉPANDEUR D'ENGRAIS EXOTÉRIQUE À DISQUE UNIQUE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE				
		EXOTERIC 400SH	EXOTERIC 500SH	EXOTERIC 600SH	EXOTERIC 800 SH	EXOTERIC 1000SH
Capacité	lt	400	500	600	800	1000
Nombre de disque	pcs	2	2	2	2	2
Largeur de travail	mt	18-24	18-24	24-18	24-18	24-18
Rotation des disques	rev/min	540-720	540-720	720-540	720-540	720-540
Vitesse de travail	km/h	8-14	8-14	14-8	14-8	14-8
Ajustement de dosage	ctrl	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique	Hydraulique
Disque Inox		Optionel	Optionel	Optionel	Optionel	Optionel
Protecteurs Inox		Optionel	Optionel	Optionel	Optionel	Optionel
Largeur	mm	1150	1065	1115	1105	1105
Longueur	mm	1020	1400	1485	1645	1645
Hauteur	mm	1120	1215	1235	1335	1500
Poids	kg	125	140	150	170	180
Puissance requise	hp	40+	50+	60+	60+	60+

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

www.
agrolead.
com