

DÉTAILS

Les épandeurs d'engrais montés sur TH exotériques sont fabriqués avec des agitateurs verticaux et reliés au tracteur par trois points système d'attelage. La machine tire sa force motrice à l'aide d'un arbre relié à la prise de force du tracteur. Grâce à la boîte de vitesses, la machine transmet le mouvement qu'elle reçoit de la prise de force aux disques et effectue le processus d'épandage de l'engrais avec la force centrifuge formée sur les disques. Le devoir des briseuses est d'éviter que l'engrais ne devienne mou et ne s'écoule continuellement. Les épandeurs exotériques sont utilisés avant et après la plantation des cultures dans le but d'augmenter le rendement du sol et des cultures. Les modèles exotériques TH sont dans une gamme de 600 lt à 1500 lt avec double disque équipé. La machine est également proposée avec un contrôle de dosage hydraulique en standard, mais un contrôle mécanique est également disponible, sur demande. Le jeu de disques en inox et les protecteurs en inox sont des caractéristiques optionnelles de notre machine.

Exoteric

ÉPANDEUR D'ENGRAIS EXOTÉRIQUE À DOUBLE DISQUE




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE				
		EXOTERIC 600TH	EXOTERIC 800TH	EXOTERIC 1000TH	EXOTERIC 1200TH	EXOTERIC 1500TH
Capacité	lt	600	800	1000	1200	1500
Nombre de disque	pcs	2	2	2	2	2
Largeur de travail	mt	18-24	18-24	18-24	18-24	18-24
Rotation des disques	rev / min	540-720	540-720	540-720	540-720	540-720
Vitesse de travail	km/h	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Ajustement de dosage	ctrl	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Disque Inox		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Protecteurs Inox		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Largeur	mm	1125	1125	1080	1150	1120
Longueur	mm	1705	1705	1800	1800	1800
Hauteur	mm	1160	1230	1300	1370	1430
Poids	kg	210	220	225	230	235
Puissance requise	hp	60+	70+	80+	85+	90+

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



Disque Inox



Protecteur d'inox