

# DÉTAILS

Les épandeurs d'engrais montés de la série Extreme sont fabriqués avec des agitateurs verticaux et reliés au tracteur par un système de tringlerie à trois points. La trémie principale des épandeurs Extreme est de 650 lt et la capacité du réservoir d'engrais peut être augmentée jusqu'à 1200 lt avec des ridelles. Les épandeurs d'engrais de la série Extreme sont fabriqués en standard avec un double système hydraulique. Grâce au manche de commande hydraulique, l'épandage d'engrais se fait facilement depuis la cabine du tracteur et la consommation inutile d'engrais est évitée en le fermant rapidement. La largeur d'épandage de la machine peut aller de 10 à 24 m ; cependant, ces réglages doivent être effectués en changeant l'angle et la longueur des ailes sur le disque en fonction des types d'engrais. Le réservoir d'engrais est divisé en deux par une feuille de séparation en forme de V inversé au fond et le mélangeur est situé verticalement où le flux d'engrais est assuré sans interruption.

*Extreme*

## ÉPANDEUR D'ENGRAIS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE			
		EXTREME 650	EXTREME 850	EXTREME 1000	EXTREME 1200
Capacité	lt	650	850	1000	1200
Nombre de disque	pcs	2	2	2	2
Largeur de travail standard	mt	18-24	18-24	18-24	18-24
Largeur de travail en option	mt	10-16	10-16	10-16	10-16
Distributeurs sur disque	pcs	2	2	2	2
Rotation des disques	rev/min	720	720	720	720
Vitesse de travail	km/h	8-14	8-14	8-14	8-14
Hauteur	mm	1410	1520	1630	1740
Largeur	mm	1200	1200	1630	1630
Longueur	mm	1820	1820	1820	1820
Poids	kg	220	272	282	300
Puissance requise	hp	25+	35+	45+	55+

## CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



Disque Inox

www.  
agrolead.  
com