

DÉTAILS

Ferox Rotovator est la machine de labour idéale pour les tracteurs de faible puissance dans les noisetiers, les olives, les agrumes et les vergers. La machine est facilement reliée au tracteur par un système d'attelage à trois points et le mouvement tiré de la prise de force est transmis aux lames par le système de transmission à engrenages. C'est une machine à labourer polyvalente qui est utilisée en particulier dans la préparation du canal de truite, mélange des substances organiques pendant le déchaumage, la préparation du canal de plantation de semis. Il s'étale, mélange et soulève très bien le sol. En déplaçant la transmission, il donne un meilleur accès aux lisières des arbres. Le sol qui est travaillé avec des rotovators Ferox ne nécessite pas de désherbage chimique car la machine détruit mécaniquement les mauvaises herbes. Avec cette fonction, la machine réduit le travail fatigant. Les Rotovators Ferox sont produits en trois versions différentes en tant que modèles à châssis fixe, à changement de vitesse mécanique et à changement de vitesse hydraulique avec une profondeur de travail allant jusqu'à 20 cm.

Ferox | ROTOVATEUR



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE			
		FEROX 135H	FEROX 160H	FEROX 185H	FEROX 210H
Largeur de Travail	cm	125	150	175	200
Nombre de lames	pcs	30	36	42	48
Profondeur de travail	mm	20	20	20	20
Largeur Totale	cm	155	180	205	230
Longueur Totale	cm	107	107	107	107
Hauteur Totale	cm	120	120	120	120
Poids	kg	370	420	450	480
Puissance Requise	hp	30-45	35-55	50-70	65-90

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES