

DÉTAILS

Les épandeurs d'engrais Insta sont fabriqués à des fins professionnelles et sont montés sur le tracteur via un système d'attelage à trois points. Le réservoir principal est de 900 litres et la capacité des machines peut être augmentée avec les buffets jusqu'à 3000 litres. Le dosage de l'engrais est contrôlé hydrauliquement dans les épandeurs Insta. Grâce à cette caractéristique, les engrais sont épandus facilement et rapidement au début de la frontière grâce à la commande depuis la cabine du tracteur, ce qui évite une consommation inutile d'engrais. Le réservoir d'engrais est divisé en deux parties avec un séparateur en forme de V opposé qui se trouve sous le réservoir et l'arbre du mélangeur dans le réservoir d'engrais est situé en position horizontale et tourne à faible régime. Ces arbres de mélangeur en inox ne poudrent jamais l'engrais pendant le fonctionnement. De cette façon, la distribution de l'engrais dans le champ est plus homogène et fluide. Malgré l'érosion causée par les engrais chimiques que vous avez utilisés, toutes les pièces qui entrent en contact avec l'engrais sont en matériau inox.

Insta

ÉPANDEUR D'ENGRAIS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE				
		INSTA 900	INSTA 1200	INSTA 1500	INSTA 1800	INSTA 2000
Capacité	kg	900	1200	1500	1800	2000
Largeur de travail standard	mt	16-24	16-24	16-24	16-24	16-24
Largeur de travail en option	mt	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36
Ensemble de disques	mtrl	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Distributeurs sur disque	pcs	2	2	2	2	2
Rotation des disques	rev / min	720	720	720	720	720
Vitesse de travail	km/h	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Ajustement de dosage	ctrl	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Hauteur	mm	1380	1430	1680	1810	1900
Largeur	mm	2280	2350	2350	2350	2350
Longueur	mm	1500	1500	1500	1500	1500
Poids	kg	385	400	415	435	460
Puissance requise	hp	50+	55+	60+	65+	70+

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



Disque 24/36 mt



Limiteur Inox



Protecteur d'inox