

DÉTAILS

Le cultivateur Sarculo Interrow peut être monté sur le tracteur par un système d'attelage à trois points. Ce type de machine est idéal pour biner les betteraves, le maïs, le coton, le tournesol, le tabac et les légumes qui sont semés à cru. Il ne provoque pas de nivellement dans les sols exploités, il maintient l'humidité et assure une lutte totale contre les mauvaises herbes. Il s'adapte à la profondeur de binage au même niveau même sur des surfaces vallonnées grâce à ses unités mobiles libres. De plus, il permet d'économiser de la main-d'œuvre jusqu'à 70-80 %. Il permet également une économie d'eau considérable. Il peut offrir un étalonnage multifonctionnel pour tout type d'installation. Le produit se développe rapidement.



Sarculo

CULTIVATEUR D'INTER-RANG

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE							
		SARCULO 5	SARCULO 5F	SARCULO 6	SARCULO 6F	SARCULO 7	SARCULO 7F	SARCULO 9	SARCULO 9F
Nombre d'unités	pcs	5	5	6	6	7	7	9	9
Nombre de Dents	pcs	21	21	16	16	31	31	41	41
Longueur Totale	cm	300	330	300	330	450	480	600	630
Largeur Totale	cm	186	186	186	186	186	186	186	186
Hauteur Totale	cm	123	170	123	170	123	170	123	170
Distance entre les lignes	cm	45 / 70	45 / 70	45 / 70	45 / 70	45 / 70	45 / 70	45 / 70	45 / 70
Poids sans trémie d'engrais	kg	650	800	700	900	950	1200	1250	1600
Poids avec trémie d'engrais	kg	650	800	700	900	950	1200	1250	1600
Volume de caisse d'engrais	lt	450	450	450	450	450	340 x 2	340 x 2	500 x 2
Capacité d'Engrais	kg	440	440	440	440	440	335 x 2	335 x 2	490 x 2
Minimum. HP	hp	45	50	55	60	65	70	75	80

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

www.
agrolead.
com