

Nos sous-soleuses sont fabriquées sous la garantie d'AGROLEAD. La sous-soleuse est une machine de type porté qui cultive le sol sans laisser de terre crue entre les dents en raison de la structure du peuplement et en cassant la couche de charrue inférieure sans transporter le sol infertile de la couche inférieure vers le haut. La culture avec une profondeur d'opération élevée peut être effectuée avec la sous-soleuse. Il assure l'aération du sol, la rétraction de l'eau vers le fond en empêchant l'eau de pluie de rester en surface et la protection de l'humidité du sol et la descente pratique jusqu'aux racines des plantes en cassant la couche dure. Le rendement est augmenté par cette opération.

Subsoiler | SOUS-SOLEUSE



| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES | UNITÉ | MODELE | | | | |
|-----------------------------|-------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | SUBSOILER 2 | SUBSOILER 4 | SUBSOILER 6 | SUBSOILER 8 | SUBSOILER 10 |
| Nombre de dents | pcs | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Distance entre les dents | cm | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Largeur de Travail | cm | 80 | 180 | 280 | 380 | 500 |
| Largeur totale | cm | 110 | 214 | 320 | 420 | 530 |
| Longueur totale | cm | 80 | 103 | 145 | 186 | 230 |
| Hauteur Totale | cm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Profondeur de travail | cm | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 | 30-70 |
| Cadre | mm | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 120 x 120 x 8 | 150 x 150 x 10 | 150 x 150 x 10 |
| Poids sans rouleau | kg | 500 | 740 | 950 | 1510 | 1885 |
| Poids avec rouleau | kg | 760 | 1260 | 1720 | 2540 | 3175 |
| Puissance Requisse | hp | 70-80 | 100-110 | 150-170 | 190-230 | 240-270 |

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

www.
agrolead.
com