

DÉTAILS

La charrue réversible Sulco a justifié la fierté de servir aux agriculteurs un profil de matières premières spécial qui fournit de l'élasticité pour la charrue réversible ainsi que des poteaux traités thermiquement en tant que premier versoir résistant aux chocs et à la boue anti-accrochage aux normes européennes. Il est très pratique à régler et à utiliser grâce au renversement hydraulique. Avec ce modèle, les agriculteurs n'ont pas besoin de faire le tour du champ, au lieu de cela, le retour peut être effectué sur la même ligne, ce qui permet de gagner du temps et d'augmenter le carburant. Les charrues réversibles Sulco allant de 2 à 6 sillons permettent un réglage hydraulique des largeurs de travail de 30 à 50 cm depuis la cabine du tracteur par vérin hydraulique. Le large espacement des cales de notre charrue permet de labourer les matériaux tels que les mauvaises herbes et la paille même dans les versions étroites sans les ramasser. Grâce à la roue de réglage de la profondeur à l'aide de la charrue sur terre et la position de transport est très facile à régler. Des goupilles et des bagues à haute résistance et traitées thermiquement sont utilisées dans tous les points critiques et zones connectées pour éviter l'usure et la rupture par impact. Les charrues Sulco peuvent être équipées en option de disques de coupe, de skimmers et de broyeur à fumier.


Sulco

CHARRUE RÉVERSIBLE


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE				
		SULCO 216	SULCO 316	SULCO 416	SULCO 516	SULCO 616
Nombre de sillons	Pcs.	2	3	4	5	6
Taille du sillon	inch	16	16	16	16	16
Dégagement sous poutre	cm	75	75	75	75	75
Profondeur intersomatique	cm	85	85	85	85	85
Largeur de travail	cm	30-35-40-45	30-35-40-45	30-35-40-45	30-35-40-45	30-35-40-45
Profondeur de travail	cm	36	36	36	36	36
Longueur totale	mm	1950	2700	3350	4000	4650
Largeur totale	mm	1600	1600	1600	1600	1600
Poids Total	mm	155	155	155	155	155
Espace entre les sillons	cm	85	85	85	85	85
Puissance requise	hp	70-80	80-90	90-110	110-150	150+
Poids Total	kg	747	945	1172	1370	1570




CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES




Les Poubelles




Partage avec pointes réversibles




Rallonge de versoir




Écumoire




Défecteur




Coutre à Ailettes




Corps à Lattes



Coutres à Disques



Pneu de profondeur et de transport



Pneu de profondeur