

FICHE TECHNIQUE

La planteuse de pomme de terre avec deux ou quatre rangées est une machine de type porté. Les morceaux de pommes de terre sont mis dans la caisse montée à l'aide de louches sur un élastique infini qui se déplace entre deux poulies verticalement. Pendant que les louches descendent du point le plus haut, elles poursuivent leur action en y laissant tomber les mottes de pomme de terre et les mottes de pomme de terre qui descendent ainsi tombent à la surface du sol en rangs de 70 cm, à partir du point de retournement en dessous. Les morceaux de pommes de terre sont recouverts par les disques de couverture à l'envers.

Terre

PLANTEUSE DE POMME DE TERRE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNIT.	MODELE		
		TERRE 2	TERRE 2S	TERRE 4
Type		Ceinture	Chaîne	Ceinture
Numéro de ligne	qty	2	2	4
Distance de ligne	cm	70-75	70-75	70-75
Profondeur de travail	cm	15-20	15-20	15-20
Largeur de travail	cm	140	140	280
Capacité de travail	h/h	0,35 / 0,50	0,6-0,80	0,50 / 1,0
Capacité de la trémie de semences	kg	600-700	750-850	1200-1500
Nombre de fois	pcs	3	3	6
Trémie d'engrais		Optional	Optional	Optional
Longueur	cm	180	190	315
Largeur	cm	170	170	170
Hauteur	cm	180	140	180
Poids	kg	460	560	710
Puissance requise	hp	70-45	70-45	80-70

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

www.
agrolead.
com