

DÉTAILS

Les remorques agricoles à essieu simple Unius sont destinées au transport de divers matériaux, en particulier de produits agricoles où une étanchéité précise est requise. Les remorques Unius sont fabriquées en standard à basculement arrière et équipées d'un système de freinage hydraulique. Nous proposons également un système de freinage à circuit d'air à basculement à 3 voies en option. Les capacités de charge utile sont de 2,5 tonnes à 6 tonnes. Les caractéristiques standard des remorques Unius sont répertoriées ici:

- Plancher en acier renforcé de 3 mm.
- Panneaux latéraux de 2,0 mm.
- Essieu en acier de qualité St-52.
- Frein hydraulique.
- Système électrique et lampe 12V.
- Frein à tambour en fonte d'acier.
- Système d'amortisseur arrière ou droite-gauche.
- Cric avec transmission.
- Réservoir d'eau.
- Boîte à outils.
- Suspension à ressort à lames.

Unius

REMORQUE AGRICOLE À UN ESSIEU



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE							
		UNIUS 2,5	UNIUS 3	UNIUS 3,5	UNIUS 4	UNIUS 5	UNIUS 4D	UNIUS 5D	UNIUS 6D
Capacité	ton	2,5	3	3,5	4	5	4	5	6
Essieu	type	Single	Single	Single	Single	Single	Single Axle Double Tyres	Single Axle Double Tyres	Single Axle Double Tyres
Largeur	cm	170	190	190	200	210	200	200	200
Longueur	cm	270	300	300	330	350	330	350	v 380
Panneaux latéraux	cm	40+25	40+25	40+25	40+25	60+30	40+25	50+30	60+30
Poids	kg	1000	1200	1400	1500	1650	1650	1700	1800
Taille des pneus	inch	7.50/16	7.50/16	900/16	900/16	12,5-80/15.3	7.50/16	7.50/16	7.50/16
Garde au sol	cm	90	90	90	90	90	90	90	90

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



Pourboire à 3 voies



Circuit de freinage pneumatique



Poignée de verrouillage centralisé