

DÉTAILS

Les épandeurs d'engrais traînés Verro sont produits à des fins professionnelles et alimentés par le décollage du tracteur. Le modèle est formé comme un essieu traînant avec un réservoir principal de 900 lt, mais la capacité des modèles est augmentée par des buffets jusqu'à 3500 lt. Les essieux peuvent être produits en tant qu'essieu double et le réservoir principal peut être produit en tant que réservoir X-Large, si nécessaire. Le dosage de l'engrais est contrôlé hydrauliquement dans les épandeurs Verro. Grâce à cette caractéristique, les engrais sont épandus facilement et rapidement en début de bordure grâce à une commande depuis la cabine du tracteur. Ainsi, une consommation inutile d'engrais est évitée. Le réservoir d'engrais est divisé en deux parties avec un séparateur en forme de V opposé qui se trouve sous le réservoir et l'arbre du mélangeur dans le réservoir d'engrais est situé en position horizontale et tourne à faible régime. Ces arbres de mélangeur en inox ne poudrent jamais l'engrais pendant le fonctionnement. De cette façon, la distribution de l'engrais dans le champ est plus homogène et fluide. Malgré l'érosion causée par les engrais chimiques que vous avez utilisés, toutes les pièces qui entrent en contact avec l'engrais sont en matériau inox.

Verro ÉPANDEUR D'ENGRAIS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE				
		VERRO 2000	VERRO 2500	VERRO 2500 TW	VERRO 3000 TW	VERRO 3500 TW
Capacité	kg	2000	2500	2500	3000	3500
Essieu	pcs	Single	Single	Double	Double	Double
Largeur de travail standard	mt	16-24	16-24	16-24	16-24	16-24
Largeur de travail en option	mt	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36
Ensemble de disques	mtrl	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Distributeurs sur disque	pcs	2	2	2	2	2
Rotation des disques	rev / min	720	720	720	720	720
Vitesse de travail	km/h	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Ajustment de dosage	ctrl	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Hauteur	mm	2240	2280	2330	2370	2390
Largeur	mm	2350	2350	2350	2350	2350
Longueur	mm	2250	2250	2440	2440	2440
Poids	kg	640	680	800	850	900
Puissance requise	hp	70+	80+	90+	100+	110+

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES



Disque 24/36 mt



Limiteur Inox



Protecteur d'inox