FICHE TECHNIQUE

L'un des semoirs pneumatiques Liva de dernière génération permet de semer les graines avec précision dans la plage de semis et la distance intra-rang souhaitées. Il est fabriqué avec 4-6-8 rangées en option. Le lit de semence est ouvert à l'aide de disques dans les éléments semeurs. Chaque élément semeur se compose de 2 disques en matériau spécial. Il peut fonctionner dans des champs avec des restes de tiges traités ou semi-traités grâce à des disques de coupe qui peuvent être fixés à l'avant des châssis et des éléments semeurs à disques. Étant donné que le mouvement obtenu à partir de la roue est transmis aux éléments semeurs par le mécanisme d'arbre, un semis de précision peut être effectué dans des distances intra-rang. Grâce aux roues en caoutchouc situées des deux côtés des éléments semeurs, un réglage précis de la profondeur peut être effectué dans toutes sortes de conditions de sol. Les roues de pression de type V situées à l'arrière de l'élément semeur peuvent être serrées et desserrées au taux souhaité. Les roues de pression en V empêchent la formation d'une couche d'humus sur le sol. Les éléments semeurs à disques permettent de semer en tempéré précoce. Les semoirs pneumatiques à disques partagés conviennent au semis sur les billons car ils n'abîment pas les billons. Parce que le lit de semence est ouvert en tournant les disques, il ne durcit pas. Il convient au développement des plantes et ne met pas beaucoup de charge sur le tracteur. Les unités peuvent être facilement commutées en mode route et en état de fonctionnement à tout moment. Différents accessoires peuvent être montés en option. Nos machines ont été conçues pour gagner du temps, offrir un rendement élevé avec une vitesse de fonctionnement élevée et d'excellentes performances.

Liva | PNEUMATIQUE PLANTEUSE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	UNITÉ	MODELE							
		LIVA-DS 4	LIVA-DS 4F	LIVA-DS 6	LIVA-DS 6F	LIVA-DS 8	LIVA-DS 8F	LIVA-DS 12	LIVA-DS 12F
Nombre de ligne	pcs	4	4	6	6	8	8	12	12
Distance de ligne	cm	45-70-75	45-70-75	45-70-75	45-70-75	75-70-45	75-70-45	75-70-45	75-70-45
Distance inter-ligne	cm	1-177	1-177	1-177	1-177	177-1	177-1	177-1	177-1
Diamètre du trou du disque	mm	1-6	1-6	1-6	1-6	6-1	6-1	6-1	6-1
Numéro de trou de disque	pcs	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable	Variable
Vitesse de travail	km/hour	6-8	6-8	6-8	6-8	8-6	8-6	8-6	8-6
Volume de la trémie de semences	lt	60x4	60x4	60x6	60x6	60x8	60x8	60x12	60x12
Volume de trémie d'engrais	lt	-	160x2	-	200x2	-	240x2	-	240x4
Prise de force/Rotation par minute	rev/min	540	540	540	540	540	540	540	540
Largeur	mm	2800	2800	4000	4000	5600	5600	8000	8000
Longueur	mm	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300	2300
Hauteur	mm	1500	1600	1500	1600	1500	1600	1500	1600
Poids	kg	900	1100	1200	1400	1450	1650	1750	1950
Puissance requise	hp	80-70	80-70	110-90	110-90	130-110	130-110	150-130	150-130

CARACTÉRISTIQUES OPTIONNELLES

Trémie Géante

Trémie Jumbo en Inox

Cadre Télescopique

Double Telescobic Frame

Cadre Télescopique Double

Nettoyant Pour Paille

Roue de Pression des Semences

Disque Turbo

Contrôleur de Semences Italien MC

Système de Transport

Ensemble de Trafic

www.
agrolead.
com