ДЕТАЛИ

Дисковые плуги Aratri предназначены для работы на всех типах почвы. Выполняют функции как: рыхление почвы, подъём почвы, переворачивание почвы и перемешивание почвы. Кроме того, они используются для открытия новых полей и обработки каменистых участков, также используются на каменистых и укоренившихся землях. Он особенно полезен в жёстких и сухих условиях засушливых земель и почвах, где очистка является серьёзной проблемой. Дисковые плуги Aratri имеют размеры от 2,3,4,5 до 6 борозд. При обработке он предотвращает появление больших отверстий и засорение верхней части борозд. Нет никакой возможности остановиться из-за травы, листьев и сельскохозяйственных удобрений. Его специальная конструкция позволяет с помощью этих функций предотвратить повреждения, которые могут возникнуть в дисковых плугах и тракторе. Время выдержки шасси и дисков плуга довольно длительное. В частности, диски изготовлены из Турецкой борсодержащей стали, твердостью 52-55 Rhe, Ø660 или Ø710 мм и регулируются для достижения максимальной производительности трактора.

Aratri ДИСКОВЫЙ ПЛУГ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ			
		ARATRI 266	ARATRI 366	ARATRI 466	ARATRI 566
Количество дисков	шт	2	3	4	5
Общая длина	мм	1155	2130	2520	2910
Общая ширина	мм	1115	1265	1420	1520
Общая высота	мм	1235	1235	1235	1235
Рабочая глубина	см	25	25	25	25
Рабочая ширина	см	66	99	132	165
Пространство дисков	см	53	53	53	53
Диаметр диска	мм	710	710	710	710
Требуемая мощность	л.с.	45-50	65-70	80-90	90-105
Общий вес	кг	310	400	470	540

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Диск 28"/710 мм

www.
agrolead.
com