

ДЕТАЛИ

Agrolead предлагает Полунавесной реверсивный плуг Ares с 7-9 бороздами. В соответствии с потребностями наших клиентов; основное шасси также может быть изготовлено таким образом, чтобы можно было добавлять и удалять один ряд борозды. С полунавесными плугами Ares регулировка борозд осуществляется ступенчато от 35 до 45 см. Разработанный для использования в условиях жесткой почвы, но простой в обращении и регулировке. Ares - это надежный плуг с высоким уровнем эксплуатационной надежности для тракторов класса до 350 л.с.. Прочная опорная шина обеспечивает точный контроль глубины и оптимальную защиту структуры почвы, а также высокий уровень безопасности и комфорта в транспортном положении.

Мы также предлагаем широкий выбор подходящих корпусов плуга для любых применений и условий.

Ares

ПОЛУНАВЕСНОЙ РЕВЕРСИВНЫЙ ПЛУГ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ		
		ARES 7	ARES 8	ARES 9
Количество борозд	шт	7	8	9
Размер борозды	дюйм	16-18	16-18	16-18
Зазор под балкой	см	80	80	80
Межтеловой зазор	см	100	100	100
Рабочая ширина	см	245-280-315-350	280-320-360-400	315-360-405-450
Рабочая глубина	см	35-40	35-40	35-40
Вес	кг	3350	3700	4000
Требуемая мощность	л.с.	190-220	210-250	250-300


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Доски для мусора



Удлинитель отвала



Дефлектор




Торцевое железо плуга



Скиммер



Сошник Крыла



Дисковые сошники