

ДЕТАЛИ

Навесные разбрасыватели удобрений Exoteric TH производятся с вертикальными мешалками и соединяются с трактором с помощью трехточечной системы навески. Машина получает свою движущую силу с помощью вала, соединенного с отбором мощности трактора. Благодаря коробке передач машина передает движение, которое она получает от ВОМ, на диски и выполняет процесс разбрасывания удобрений с помощью центробежной силы, формируемой на дисках. Обязанность дробилок состоит в том, чтобы избежать вялости и сильной влаги удобрения. Exoteric разбрасыватели используются до и после посадки сельскохозяйственных культур с целью увеличения почвы и урожайности сельскохозяйственных культур. Exoteric модели TH представлены в диапазоне от 600 л до 1500 л с двойным диском. Также машина предлагается с гидравлическим контролем дозировки в качестве стандарта, но механическое управление также доступно, если требуется. Набор дисков Inox и защитные устройства inox являются дополнительными функциями нашей машины.


Exoteric

ДВУХДИСКОВЫЙ РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ				
		EXOTERIC 600TH	EXOTERIC 800TH	EXOTERIC 1000TH	EXOTERIC 1200TH	EXOTERIC 1500TH
Вместимость	лт	600	800	1000	1200	1500
Количество дисков	шт	2	2	2	2	2
Рабочая ширина	мт	18-24	18-24	18-24	18-24	18-24
Вращение дисков	об/мин	540-720	540-720	540-720	540-720	540-720
Рабочая скорость	km/h	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Корректировка дозы	ctrl	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Диск inox		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Защитные средства inox		Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Ширина	мм	1125	1125	1080	1150	1120
Длина	мм	1705	1705	1800	1800	1800
Высота	мм	1160	1230	1300	1370	1430
Вес	кг	210	220	225	230	235
Требуемая мощность	л.с.	60+	70+	80+	85+	90+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Диск Inox



Протектор Inox