

ДЕТАЛИ

Навесные разбрасыватели удобрений серии Extreme изготавливаются с вертикальными мешалками и соединяются с трактором через трехточечную систему навески. Основной бункер экстремальных разбрасывателей составляет 650 л, а ёмкость бака для удобрений может быть увеличена до 1200 л с помощью боковых панелей. Разбрасыватели удобрений серии Extreme в стандартной комплектации изготавливаются в двойной гидравлической системе. Благодаря гидравлическому рычагу управления, разбрасывание удобрений легко производится из кабины трактора и можно избежать ненужного расхода удобрений перекрыв его. Ширина разбрасывания машины может варьироваться в пределах 10-24 м; однако эти регулировки должны выполняться путем изменения угла наклона и длины крыльев на диске в зависимости от типов удобрений. Резервуар для удобрений разделен пополам разделительным листом в обратной V-образной форме внизу, а смеситель в нем расположен вертикально, где поток удобрений обеспечивается непрерывно.

Extreme

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ			
		EXTREME 650	EXTREME 850	EXTREME 1000	EXTREME 1200
Вместимость	лт	650	850	1000	1200
Количество дисков	шт	2	2	2	2
Стандартная рабочая ширина	мт	18-24	18-24	18-24	18-24
Дополнительная рабочая ширина	мт	10-16	10-16	10-16	10-16
Дозаторы на диске	шт	2	2	2	2
Вращение дисков	об / мин	720	720	720	720
Рабочая скорость	км / ч	8-14	8-14	8-14	8-14
Высота	мм	1410	1520	1630	1740
Ширина	мм	1200	1200	1630	1630
Длина	мм	1820	1820	1820	1820
Вес	кг	220	272	282	300
Требуемая мощность	л.с.	25+	35+	45+	55+



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Диск Inox