

## ДЕТАЛИ

Ротаватор Ferox является наиболее идеальной почвообрабатывающей машиной для маломощных тракторов на лесных, оливковых, citrusовых и фруктовых садах. Машина легко соединяется с трактором с помощью трехточечной системы навески, а движение, получаемое от ВОМ (Вал отбора мощности), передается на лопасти с помощью системы зубчатой передачи. Это многоцелевая почвообрабатывающая машина, которая используется в частности при подготовке канала для посева, смешивании органических веществ во время вспашки стерни, подготовке канала для посадки рассады. Он очень хорошо распространяется, перемешивается и поднимает почву. Переключая передачу он обеспечивает лучший доступ к краям деревьев. Почва, обработанная ротаваторами Ferox не требует химической борьбы с сорняками, так как машина механически уничтожает сорняки. Благодаря этой функции машина уменьшает утомительный труд. Ротаваторы Ferox выпускаются в трёх различных исполнениях: неподвижным шасси, механическим переключением и гидравлическим переключением с рабочей глубиной до 20 см.

## Ferox РОТОВАТОР



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ			
		FEROX 135H	FEROX 160H	FEROX 185H	FEROX 210H
Рабочая ширина	см	125	150	175	200
Количество лезвий	шт	30	36	42	48
Рабочая глубина	мм	20	20	20	20
Общая ширина	см	155	180	205	230
Общая длина	см	107	107	107	107
Общая высота	см	120	120	120	120
Вес	кг	370	420	450	480
Требуемая мощность	л.с.	30-45	35-55	50-70	65-90

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ