

# ДЕТАЛИ

Дисковая борона AGROLEAD Gobble используется для вспашки стерни, измельчения растительных остатков перед культивацией и очень эффективно на тяжелых почвах, с которыми другие типы дисковых борон не могут работать. Оборудованию легко транспортировать с одного поля на другое с помощью гидравлических колес на оборудовании. На поле повороты на поворотах ускоряются за счет гидравлических подъемников, управляемых из кабины трактора. Рабочую глубину легко отрегулировать перемещением колес вверх и вниз.

*Gobble*

## ДИСКОВАЯ БОРОНА ТИПА <<ГОБЛ>>



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ														
	GOBBLE 16/56	GOBBLE 18/56	GOBBLE 20/56	GOBBLE 20/56	GOBBLE 22/56	GOBBLE 22/56	GOBBLE 24/56	GOBBLE 24/56	GOBBLE 26/56	GOBBLE 28/56	GOBBLE 28/56	GOBBLE 30/56	GOBBLE 32/56	GOBBLE 34/56	GOBBLE 36/56
Количество дисков	16	18	20	20	22	22	24	24	26	28	28	30	32	34	36
Общая длина (мм)	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285	4285
Общая ширина (мм)	1590	1800	2010	2010	2020	2020	2430	2430	2640	2640	2640	3060	3270	3480	3690
Общая высота (мм)	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130
Рабочая глубина (см)	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Рабочая ширина (мм)	1490	1700	1910	1910	2120	2120	2330	2330	2540	2540	2540	2960	3170	3380	3590
Пространство дисков (мм)	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220	220
Диаметр дисков (мм)	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560	4.5-560
Количество подшипников	4	6	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	10	12
Рама (ø)	100x100	120x120	120x120	200x100	120x120	200x100	120x120	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100	200x100
Мощность Трактора (л.с)	55-50	60-55	65-60	65-60	70-65	70-65	80-75	80-75	90-85	100-90	100-90	120-100	130-120	150-130	150-140
Вес (кг)	1010	1110	1210	1300	1370	1440	1480	1570	1615	1750	1750	1885	2020	2155	2350

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

www.  
agrolead.  
com