

ДЕТАЛИ

Серия Hero - это саморазгружающиеся прицепы со стальным могулом типа Half-Pipe, чрезвычайно устойчивые. Полностью изготовлен из высококачественной, износостойкой стали. Форма трубы обеспечивает превосходное поглощение силы, создаваемой грузом при ударе во время погрузки и предотвращает прилипание материала к боковым стенкам, и полу, что облегчает разгрузку. Прицеп в основном предназначен для перевозки корнеплодов, а также материала для силоса. Гладкая внутренняя поверхность кузова-ящика предотвращает повреждение сельскохозяйственной продукции при ее погрузке и разгрузке. Трапециевидный коробчатый кузов облегчает разгрузку прицепа. Автомобиль может быть оснащен дополнительными удлинителями высотой 300 мм или 600 мм, что значительно увеличивает объем автомобиля. Более того, грузы можно перевозить с помощью одного удлинителя, снятого с кузова-ящика, что позволяет

снизить высоту погрузки без существенного ограничения вместимости транспортного средства. Стандартные функции трейлеров героев перечислены ниже;

- стеллажный настил: 4/5 мм ST-52,
- боковые панели: 4 мм ST-52,
- ось из высококачественной стали St-52,
- гидравлический тормоз,
- электрическая система и лампа 12 В,
- барабанный тормоз для литья стали,
- задняя или правая и левая амортизационная система,
- домкрат с коробкой передач,
- резервуар для воды,
- ящик для инструментов,
- пластиковая грязь.

Hero

HALF-PIPE
ПРИЦЕП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ					
		HERO 8	HERO 10	HERO 12	HERO 14	HERO 15	HERO 20
Вместимость	ton	8	10	12	14	15	20
Тип оси	type	Tandem	Tandem	Tandem	Tridem	Tridem	Tridem
Низ со стальным полом	мм	4 мм ST-52	4 мм ST-52	4 мм ST-52	5 мм ST-52	5 мм ST-52	5 мм ST-52
Боковые доски	мм	4 мм ST-52	4 мм ST-52	4 мм ST-52	4 мм ST-52	4 мм ST-52	4 мм ST-52
Длина	см	400	450	500	550	600	700
Ширина	см	220	220	220	230	230	230
Высота	см	110	130	140	160	165	165
Вес	кг	2500	3000	3300	3700	4250	4800
Размер шины	дюйм	400-60 / 15.5	400-60 / 15.5	400-60 / 15.5	500-50/15.5	500-50/15.5	435 / 50 R 19,5
Дорожный просвет	см	90	90	90	110	110	110
Гидравлические задние ворота	type	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

www.
agrolead.
com