

ДЕТАЛИ

Разбрасыватель удобрений Insta производится для профессиональных целей и крепится к трактору с помощью трехточечной системы навески. Основной бункер составляет 900 литров, а вместимость машин может быть увеличена с помощью боковых панелей до 3000 литров. Дозировка удобрения регулируется гидравлически в разбрасывателях Insta. Благодаря этой функции удобрения легко и быстро разбрасываются в начале границы с помощью контроля из кабины трактора, что предотвращает ненужный расход удобрений. Бак для удобрений разделен на две части противоположным V-образным сепаратором, который находится под баком, а вал смесителя в баке для удобрений расположен в горизонтальном положении и вращается с малыми оборотами. Эти валы смесителя inox никогда не распыляют удобрения во время работы. Таким образом, распределение удобрения по полю является более однородным и текучим. Несмотря на эрозию, вызванную химическими удобрениями, которые вы использовали, все детали, которые соприкасаются с удобрением, изготовлены из материала inox.

Insta

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ				
		INSTA 900	INSTA 1200	INSTA 1500	INSTA 1800	INSTA 2000
Вместимость	кг	900	1200	1500	1800	2000
Стандартная рабочая ширина	мт	16-24	16-24	16-24	16-24	16-24
Дополнительная рабочая ширина	мт	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36	10-16 / 24-36
Набор дисков	мтг	Inox	Inox	Inox	Inox	Inox
Дозаторы на диске	шт	2	2	2	2	2
Вращение дисков	об / мин	720	720	720	720	720
Рабочая скорость	км / ч	15-20	15-20	15-20	15-20	15-20
Корректировка дозы	ctrl	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic	Hydraulic
Высота	мм	1380	1430	1680	1810	1900
Ширина	мм	2280	2350	2350	2350	2350
Длина	мм	1500	1500	1500	1500	1500
Вес	кг	385	400	415	435	460
Требуемая мощность	л.с.	50+	55+	60+	65+	70+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Диск 24/36 мт



Ограничитель Inox



Протектор Inox