ДЕТАЛИ

Lina Twin - это комбинированная сеялка с двойным диском, оснащенная вариаторной коробкой передач, которая оставляет семена и удобрения на нужной глубине в равных количествах и рядах. Мы предлагаем наиболее идеальное решение для точного посева на плоских и наклонных землях благодаря двухдисковым высевающим ножкам с механической сеялкой Lina Twin. Расстояние между рядами составляет 13 см, а машина производится с вариантами удобрений и без них в диапазоне от 2 до 6 мтс. Благодаря специально разработанной бесшумной вариаторной коробке передач, дозаторам семян и удобрений (система дозирования с помощью вертушки) наша машина позволяет тщательно высаживать мелкие и крупные семена. В модели Lina Twin двухдисковые ножки состоят из двух плоских дисков с определенным углом между ними. Точка, где диски соприкасаются друг с другом, находится спереди и немного выше основания разреза. Семенная воронка помещается в пространство между расширяющимися сзади дисками. Хотя высевающие ножки являются двухдисковыми, эти подачи создают разрез, раздвигая почву в обе стороны, как ножки сошника, но ширина разреза больше. Все семена высаживаются на одинаковую глубину и покрываются влажной почвой, которую отодвигают в сторону. Высота этого гребня увеличивается по мере того, как линия расширяется и становится словно посаженной в ряд. Благодаря этим особенностям двухдисковые ножки могут использоваться во всех климатических и почвенных условиях. Гидравлически регулируемая глубина посева, прижимные колеса, гидравлические маркеры с независимым управлением и новые типы борон являются стандартными функциями нашей машины. Как Agrolead, мы предоставляем гидравлическую и электронную трамвайную систему, которая даёт нашим клиентам возможность работать на полях с комфортом и непрерывностью. Lina Twin стремится стать посевным инструментом новейшего поколения, который будет служить вам годами, сопровождать вас на протяжении всего вашего приключения с посадкой и заставлять вас радоваться во время сбора урожая.

Lina

МЕХАНИЧЕСКАЯ СЕЯЛКА С ДВУМЯ ДИСКАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ					
		LINA TWIN 19	LINA TWIN 23	LINA TWIN 27	LINA TWIN 31	LINA TWIN 39	LINA TWIN 47
Количество раз	шт	19	23	27	31	39	47
Рабочая ширина	мм	2500	3000	3500	4000	5000	6000
Расстояние между рядами	см	13	13	13	13	13	13
Семенная способность	лт	460	550	640	730	870	990
Емкость удобрения	лт	305	370	400	425	525	600
Емкость без удобрений	лт	750	950	1150	1350	1340	1550
Ширина	см	275	325	375	425	525	625
Высота	см	150	150	150	150	150	150
Вес	кг	1010	1190	1380	1530	1850	2100
Размер колеса	дюйм	600/16	600/16	600/16	600/16	600/16	600/16
Требуемая мощность	л.с.	70+	80+	100+	110+	120+	130+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Гидравлическая технологическая колея

Электронная технологическая колея

Цифровой Декарметр

10.75/15.3 Шина

Дышло

Набор трафика

Гигантский Бункер

www.
agrolead.
com