

ДЕТАЛИ

Кукурузоуборочные комбайны серии-M предназначены для уборки кукурузы и различных кормовых растений, высота которых превышает 1 метр, независимо от ряда, благодаря широким жатвенным каткам. Серия-M может выполнять свои обязанности даже в тяжелых условиях, не утомляя ваш трактор. Машины серии-M будут справляться с ямами, неровностями и всеми другими чрезвычайными условиями благодаря своей прочной конструкции.

Для идеального качества резки и продувки на большие расстояния система маховика модели row independent состояла из 12 лезвий и 12 подметальных лопастей. Полностью сбалансированная работа подметальных лопастей и впускного отверстия гидравлической воронки увеличивает силу обдува.

Мы предлагаем вам 4 различных типа машин для силосования кукурузы, с учётом земли, которую вы засеиваете, и размера используемого вами трактора. Серия-M в диапазоне M-Single, M-Twin, M-Triple и M-Quattro, которые могут быть адаптированы к различным тракторам, предлагает варианты крепления спереди, сзади и сбоку трактора. При оборотах трансмиссии 540, 750 и 1000 об/мин он обеспечивает наиболее эффективную работу. Благодаря их складным рамам практичное использование и функциональное складывание выполняются быстро. Кроме того, фиксация станков в нужном положении осуществляется только с помощью крышки, что предотвращает потерю времени и трудозатрат.

M-Series

КУКУРУЗООБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ			
		M-SINGLE	M-TWIN	M-TRIPLE	M-QUATTRO
Рабочая ширина	см	70	125	210	300
Работоспособность	ton/hour	50-55	40-50	70-80	80-100
Номер подметальной лопасти	шт	6	12	12	12
Номер разделочного ножа	шт	12	12	12	12
Номер ножа для измельчения	шт	12	12	12	12
Фиксированный номер ножа	шт	1	1	1	3
Размер измельчения	мм	3-10	Adjustable (3-10)	Adjustable (3-10)	Adjustable (4,3 - 33)
Длина во время работы	см	238	275	2600	2920
Высота во время работы	см	317	413	416	437
Ширина во время работы	см	235	419	411	305
Высота во время транспортировки	см	211	246	247	270
Ширина во время транспортировки	см	235	1985	2420	305
Высота в сложенном виде	см	220	250	270	270
Вес	кг	600	1350	1520	2350
Размер шины	дюйм	16x6,5-8	165x70x13	165x70x13	21x8x9 NHS
Рабочие позиции трактора	Side	Right	Front(Optional) - Right -Rear	Front - Rear	Back - Front (Optional)
ВОМ	об / мин.	540	540 - 750	540 - 1000	1000
Требуемая мощность	л.с.	40	75	110	135



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



Выдвнутая воронка
с поворотом на
360°

www.
agrolead.
com