ДЕТАЛИ

Кормоуборочный комбайн Pasco Double Chop используется для уборки всех видов зеленых кормов и травы с целью получения силоса. Ротор, имеющий 36 плавающих ножей на Pasco 1500, 38 ножей на Pasco 1800 и 56 ножей на Pasco 2100, собирает траву, и подает ее на шнек, который питает маховик. Маховик срезает траву во второй раз, что приводит к значительно меньшей длине среза, чем у стандартных кормоуборочных комбайнов. Этот маховик также продувает нарезанные куски через желоб, чтобы загрузить их в прицеп. Плавающие ножи специально разработаны для предотвращения повреждения машины при ударе о твердый материал, такой как камни в полевых условиях. Серии Pasco Double Chop используются путем навески на крюк трактора и оснащены гидравлическим управлением для направления желоба, и дефлектора, прочными, и запатентованными специальными ножами. Это обеспечивает быстрое техническое обслуживание и ремонт благодаря легкому открыванию крышки маховика.

Pasco

КОМБАЙН ДЛЯ УБОРКИ ТРАВЫ С ДВОЙНЫМИ РЕЗКАМИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ		
		PASCO 1500	PASCO 1800	PASCO 2100
Рабочая ширина	мм	1500	1800	2100
Номер лезвия барабана	шт	36	48	56
Номер лезвия измельчителя	шт	10	10	10
Номер маховика	шт	10	10	10
Вращение лопасти барабана	об/мин	2250	2250	2250
Вращение диска измельчителя	об/мин	2250	1620	1620
Вращение Вом	об/мин	540	540	540
Ширина во время транспортировки	мм	2540	2840	3140
Высота во время транспортировки	мм	2355	2355	2355
Длина во время транспортировки	мм	3170	3170	3170
Работоспособность	ton/hour	20	25	30
Ширина во время работы	мм	2535	2835	3135
Высота во время работы	мм	3700	3700	3700
Длина во время работы	мм	2400	2400	2400
Размер измельчения (Регулируемый)	мм	20-70	20-70	20-70
Высота измельчения (Регулируемая)	мм	50-150	50-150	50-150
Размер шины	дюйм	165x70xR13	165x70xR13	165x70xR13
Вес	кг	925	975	1045
Требуемая мощность	л.с.	60+	80+	100+

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

www.
agrolead.
com