

ДЕТАЛИ

Материалы, используемые в катки Agrolead, полностью проверяются перед этапом производства и подготавливаются к производству после прохождения этапа испытаний, при этом используются качественные материалы. Благодаря своей конструкции регулировка проста, и с ним очень легко работать. Ролики диаметром 390 мм и 340 мм являются дополнительными. С помощью шпильки можно использовать навесную или прицепную. Благодаря форме катка машина создает небольшие отверстия на поверхности почвы, увеличивает удержание воды и снижает поверхностный поток.

Roller КАТОК



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	МОДЕЛЬ					
	ROLLER 200	ROLLER 230	ROLLER 250	ROLLER 280	ROLLER 300	ROLLER 350
Количество катков (шт)	18	20	22	24	26	30
Диаметр катки (мм)	390	390	390	390	390	390
Рабочая ширина (см)	200	230	250	280	300	350
Общая ширина (см)	230	260	280	310	330	380
Общая длина (см)	77	77	77	77	77	77
Общая высота (см)	201	201	201	201	201	201
Количество корпусов (Pcs.)	2	2	2	2	3	3
Рама (мм)	50x100x5	50x100x5	50x100x5	50x100x5	50x100x5	50x100x5
Вес (кг)	760	790	820	850	1020	1085

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

www.
agrolead.
com