

ДЕТАЛИ

Двухосные сельскохозяйственные прицепы Sequor предназначены для перевозки различных материалов, в частности сельскохозяйственной продукции, где требуется точная герметичность. Прицепы Sequor изготавливаются в соответствии со стандартом заднего опрокидывания и оснащены гидравлической тормозной системой. Мы также предлагаем 3-полосную опрокидывающуюся тормозную систему с воздушным контуром в качестве опции. Грузоподъемность составляет от 4 тонн до 10 тонн. Стандартные характеристики прицепов Sequor перечислены здесь ;

- усиленный стальной настил толщиной 3 мм,
- боковые панели 2,0 мм,
- ось из высококачественной стали St-52,
- гидравлический Тормоз,
- электрическая система и лампа 12 В,
- барабанный тормоз для литья стали,
- задняя или правая и левая амортизационная система,
- домкрат с коробкой передач,
- резервуар для воды,
- ящик для инструментов,
- подвеска листовой рессоры.Параболическая листовая подвеска.

Sequor

ДВУХОСНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРИЦЕП



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ				
		SEQUOR 4	SEQUOR 5	SEQUOR 6	SEQUOR 8	SEQUOR 10
Ёмкость	тонна	4	5	6	8	10
Ось	тип	Double	Double	Double	Double	Double
Ширина	см	200	200	200	210	210
Длина	см	400	400	430	500	520
Боковые доски	см	50+25	60+30	60+30	60+25+25	60+30+30
Масса	кг	1800	2100	2400	2600	2900
Размер шин	дюйм	7.50/16	900/16	900/16	12,5/80	12,5/80
Дорожный просвет	см	95	95	95	95	95

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



3-стороннее опрокидывание



Тормозная Система Воздушного Контюра



Ручка Центрального Замка

www.
agrolead.
com