

## ДЕТАЛИ

Одноосные сельскохозяйственные прицепы Unius предназначены для перевозки различных материалов, в частности сельскохозяйственной продукции, где требуется точная герметичность. Прицепы Unius изготавливаются в соответствии со стандартом заднего опрокидывания и оснащены гидравлической тормозной системой. Мы также предлагаем 3-полосную опрокидывающуюся тормозную систему с воздушным контуром в качестве опции. Грузоподъемность составляет от 2,5 тонн до 6 тонн. Стандартные характеристики прицепов Unius перечислены здесь:

- усиленный стальной настил толщиной 3 мм,
- боковые панели 2,0 мм,
- ось из высококачественной стали St-52,
- гидравлический Тормоз,
- электрическая система и лампа 12 В,
- барабанный тормоз для литья стали,
- задняя или правая и левая амортизационная система,
- домкрат с коробкой передач,
- резервуар для воды,
- ящик для инструментов,
- подвеска листовой рессоры.

Unius

## ОДНООСНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРИЦЕП

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	ЕД. ИЗМ	МОДЕЛЬ							
		UNIUS 2,5	UNIUS 3	UNIUS 3,5	UNIUS 4	UNIUS 5	UNIUS 4D	UNIUS 5D	UNIUS 6D
Вместимость	тонна	2,5	3	3,5	4	5	4	5	6
Ось	тип	Single	Single	Single	Single	Single	Single Ось Double Tyres	Single Ось Double Tyres	Single Ось Double Tyres
Ширина	см	170	190	190	200	210	200	200	200
Длина	см	270	300	300	330	350	330	350	v 380
Боковые доски	см	40+25	40+25	40+25	40+25	60+30	40+25	50+30	60+30
Масса	кг	1000	1200	1400	1500	1650	1650	1700	1800
Размер шин	дюйм	7.50/16	7.50/16	900/16	900/16	12,5-80/15.3	7.50/16	7.50/16	7.50/16
Дорожный просвет	см	90	90	90	90	90	90	90	90



## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



3-стороннее опрокидывание



Тормозная Система Воздушного Контюра



Ручка Центрального Замка